

## Einleitung

Wenn vorgegebene CI-Richtlinien zur Neugestaltung von Fassaden und Fensterprofilen führen, spielen viele Faktoren eine Rolle, die es bei einer Entscheidung abzuwägen gilt. Denn welches Material den Anforderungen an die Umsetzung am besten gerecht wird, hängt nicht nur von der Erwartung an Haltbarkeit, Preis, Werterhalt und Ästhetik ab, sondern auch von den Gegebenheiten und Untergründen vor Ort, die neu gestaltet werden müssen. Wir stellen für Sie die Vorteile und Nachteile von Folienbeschichtung und Anstrich mit Farbe oder Lack gegenüber.

## Folie versus Anstrich – Vorteile und Nachteile

Folienbeschichtung		Anstrich mit Lack oder Farbe	
	Haftung auf nicht saugfähigen Untergründen wie Kunststoff, Stahl, eloxiertem, pulverbeschichtetem Aluminium.		Haftung auf saugfähigen, strukturierten und unebenen Untergründen wie Putz, Holz, Beton und Stahl.
	10 Jahre Garantie auf Farb- und Formbeständigkeit bei Ausführung von zertifizierten Betrieben.		5 Jahre Garantie, jedoch nicht bei Lacken auf eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium wegen Teilablösungen.
	Bis zu 25% Einsparung über die gesamte Nutzungsdauer wegen längerer Sanierungsintervalle.		Langfristig auf mehr als 10 Jahre teurer als Folienbeschichtung aufgrund von kurzen Sanierungsintervallen.
	Erstbeschichtung teurer als Erstanstrich.		Meist kostengünstigerer Erstanstrich.
	Neufolierung ohne Rückrüstung und Entfernung alter Folie.		Rückrüstung des Anstrichs vor einer Folierung mühsam und teuer.
	Einfache Reinigung und Pflege. Danach wie neu.		Schwere Reinigung bei Verschmutzung. Evtl. Neuanstrich.
	Homogene Oberfläche sorgt für Brillanz und wertige Optik.		Risiko von Flecken bei ungleichmäßigem Farbauftrag und Nasenbildung.
	Keine Konservierungsmittel.		Konservierungsmittel, die Biozide abgeben und in die Atemwege gelangen können.
	Kein Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe.		Durch den Einsatz von Lösungsmitteln Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe.
	Ungeeignet für Putz, Holz und andere saugfähige Untergründe.		Ungeeignet für Kunststoff, eloxiertes und pulverbeschichtetes Aluminium.
	Keine Trocknungszeiten und keine Betriebsunterbrechung.		Störung des Geschäftsbetriebs durch lange Trocknungszeiten der Farbe.

Ude Folierungskonzepte arbeitet herstellerunabhängig und ist zertifiziert von den renommiertesten Folienherstellern für Kompetenz in Folien für Außen- und Innenbereiche von Gebäuden.